

Behandlung von Betonböden

Wenn der Beton auf der kleinen Testfläche nicht rutschfest geworden ist, geht man nach der normalen Behandlung folgendermaßen vor:

- Feuchten Sie die zu behandelnde Oberfläche an.
- Behandeln Sie die Oberfläche jetzt mit einer Salzsäure-Lösung (max. 10%) im Verhältnis 1:3 mit Wasser. (1 Teil Salzsäure, 3 Teile Wasser).
- Lassen Sie diese Lösung 20-25 Minuten auf die Oberfläche einwirken.
- Entfernen Sie die Lösung dann mit einem Wasserauger und spülen die Fläche mit sauberem Wasser nach.

Ab diesem Punkt erst wieder eine kleine Fläche austesten und zwar gemäß der normalen Gebrauchsanweisung, wo erklärt wird, wie man den Boden rutschfest macht.

Achtung:

Schritt 1/3 muss in diesem Fall mit heißem Wasser vermischt werden, damit man ein besseres Ergebnis erzielt.

Nach dieser Salzsäure-Behandlung kann es sein, dass die Oberfläche weiß anläuft, aber das wird nach einigen Wochen (3-4) wieder ganz verschwinden (auf Englisch wird das "whitening effect" genannt).

Falls bei Ihnen noch Zweifel oder Fragen hinsichtlich der Behandlung auftauchen, können Sie unseren Support direkt kontaktieren: 079-3434670, per Fax 079-3434114 oder per Mail.