



FLOOR SAFETY INNOVATIONS

Adres: Edisonstraat 15

Postcode: 2723 RS

Plaats: Zoetermeer

Tel: 079 - 34 34 670

Fax: 079 - 34 34 114

Email: fsi@antislip.org

Gebruiksaanwijzing nonSLIP tape

Opslag nonSLIP tape

De tape soorten moeten droog en in de originele verpakking worden opgeslagen.

Oppervlakte behandeling voor het aanbrengen:

De oppervlakte moet goed droog en vetvrij gemaakt worden, alvorens het tape wordt aangebracht. Het beste is om een reiniger/ontvetter te gebruiken die zorgt dat alle oppervlakte vervuiling oplost. Advies: gebruik de zgn. IPA reinigers (Isapropyl alcohol) en niet oplosers/thinners of op petrol gebaseerde reinigers, deze laten een vettige laag achter. Na het schoonmaken van de oppervlakte, moet deze met een niet pluizende doek goed worden droog gemaakt. Wanneer een oppervlakte erg poreus is kan men deze voorbehandelen met een speciaal verkrijgbare primer.

Aanbrengen nonSLIP tape:

Verwijder een stukje (5cm) bescherm folie van de achterkant van de tape en breng dit aan op het schoongemaakte oppervlak, trek nu rustig de rest van het beschermfolie wegeen breng de rest van het tape aan op het oppervlak, zorg wel dat er niet te hard aan de tape getrokken wordt. LET OP: breng de tape niet aan bij een temperatuur onder de 10°C

Afwerking:

Wanneer de nonSLIP tape op zijn plek zit, is het het beste om de tape aan te drukken met een zgn. behang roller. Ook kunnen de kanten van het tape gesealed worden dmv een speciale "rand sealer", dit zal de levensduur en uitstraling ten goede komen bij ruimtes waar veel voetverkeer is. Vloeren waar de tape is aangebracht zijn direct beloopbaar.